

Dynapac Tauchpumpen



Dynapac - Tauchmotorpumpen Serie RL Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit

Eigenschaften

- Die Konstruktion ist für den professionellen Einsatz ausgelegt
- Plug and Pump-Ausführung (Die RL-Pumpen sind selbstansaugend)
- Bedienungsfreundlichkeit
- Wartungsfreundlichkeit
- Dauerkühlung des Elektromotors
- Vielseitigkeit durch spezielles Zubehör
- Förderleistung von 600 bis 1900 l/min
- Förderhöhe von 15.1 bis 45 meter



Tauchpumpen



Die starken Marken

Dynapac Tauchpumpen



Dynapac - Tauchmotorpumpen Serie RL Optionen / Zubehör

- Feuerwehranschlüsse
- Storzkupplungen
- Gewindeanschlussstutzen in verschiedenen Ausführungen
- Ansaugkörbe aus rostfreiem Stahl
- Bodenniveaureifen
- Niveauekontrolle durch mechanischen Schwimmerschalter oder Elektrodensteuerung



Tauchpumpen



Die starken Marken

Dynapac Elektrische-Tauchpumpen



Modell	RL2010	RL2030	RL4140	RL4150	RL4060	RL6070	RL6090	RL8010
Anschlussdurchmesser BPS Zoll	2	3 od. 4	3 od. 4	3 od. 4	3 od. 4	4 od. 6	4 od. 6	10
Gewinde in mm	50	80 oder 100	80 oder 100	80 oder 100	80 oder 100	100 od.150	100 od.150	255
Maximale Förderhöhe m	15.1	14.5	20.5	14	30	35	45	42.5
Maximale Förderleistung l/min.	600	1500	1610	2700	3400	4700	6300	19000
Gewicht kg	12.5	20	25	55/63	55/63	95	180	510
Optionale Niveauekontrolle	Schwimmerschalter			elektronische NVB-Niveauekontrolle				



Tauchpumpen



Die starken Marken